



specialty lubricants

technology **SYNGIS**

Quality is in our nature

Eurol Chain Lube S-HT 220 FD

Синтетическая высокотемпературная смазка для цепей в пищевой промышленности

Описание:

Eurol Chain Oil S-HT 220 FD с технологией Eurol SYNGIS разработано для высокотемпературной смазки до +260 °С в пищевой и фармацевтической промышленности.

Eurol Chain Oil S-HT 220 FD подходит для смазки цепей в хлебопекарных печах, сушилках, мешалках, пароводяных системах, печах и т. д.

Инструкция по применению:

- Детали тщательно очистить и обезжирить
- Хорошо перемешать перед применением
- Нанести тонким слоем с помощью кисти, пульверизатора или аппарата автоматической смазки
- Дождаться проникновения продукта
- Удалите избыток продукта с помощью чистой ткани
- Eurol Chain Oil S-HT 220 FD может применяться при температурах от -20°C до +260°C.

Eurol Chain Lube S-HT 220 FD имеет следующие характеристики:

- InS H1, 1797263
- Отличные противоизносные характеристики
- Отличная защита от коррозии
- Хорошие водоотталкивающие свойства
- Отличная гидrolитическая стабильность
- Очень хорошие смазывающие и проникающие свойства
- Низкий уровень потерь при испарении
- Не капает
- Химически стоек к агрессивным средам
- Не содержит силикон
- Стабилен к окислению
- Низкий коэффициент трения
- Снижает затраты энергии
- Экономичен в использовании



Физические характеристики

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.891 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	152 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	17 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	120	ASTM D 2270
Температура вспышки	260 °C	ASTM D 93
Рабочая температура	20 - 260 °C	

Industrial oils - Chain - S001112
Version 1.0, 15-01-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com