



specialty lubricants

technology **SYNGIS**

*Quality is in our nature*

## Eurol Grease CS-2/103-S

Смазка / антикоррозионная защита

### Описание:

Смазка Eurol Grease CS-2/103-S с большой долей компонентов, изготовленных по технологии Eurol SYNGIS. Смазка высокой эффективности для применения в самых различных ситуациях, например в бумажной промышленности, в производстве цемента и сталелитейной промышленности, в тяжелом оборудовании подъемников и погрузчиков.

Смазка Eurol Grease CS-2/103-S может использоваться для:

- Открытых и закрытых подшипников
- Тросов и цепей
- В автоклавах
- Паровых клапанах
- Сельскохозяйственное и рыболовное оборудование
- Оборудование, работающее в экстремальных условиях, таких как соленая вода и высокие температуры

### Характеристики:

- Уникальные антиизносные и EP свойства
- Превосходные антикоррозионные свойства
- Устойчивость к сдвигу
- Отличная водостойкость
- Устойчивость к ударным нагрузкам
- Очень хорошая термостабильность и устойчивость к окислению
- Отсутствие потерь из-за текучести, что очень хорошо для использования в автоматических системах смазывания
- Низкий коэффициент трения
- Снижение энергопотребления
- Экономично в использовании

### Физические свойства:

Цвет	Коричневый	
NLGI консистенция	2	ASTM D 217
Загуститель	Syngis	
Вязкость масляной основы	220 cSt	ASTM D 445
Температура использования	-30 - 150 °C	
Скоростной фактор (DN-фактор)	500 000	

### Инструкция по применению:

- Перед нанесением смазки тщательно очистите подшипник или поверхность от старой смазки с помощью Eurol Swift Clean 110 Spray.
- В закрытых подшипниках максимально выдавить старую смазку новой путем прокачивания.
- Пригодно для использования в автоматических системах смазки



Greases - S005109  
Version 1.1, 09-08-2017

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com