



specialty lubricants

technology **SYNGIS**

Quality is in our nature

Eurol Spindle Grease PM-2/101

Полностью синтетическая высокоскоростная смазка

Описание:

Eurol Spindle Grease PM-2 / 101 with Eurol SYNGIS Technology это синтетическая химически стойкая смазка для высокоскоростных применений.

Инструкция по применению:

- Тщательно очистить систему используя Eurol Swift Clean 110 Spray

Eurol Spindle Grease PM-2 / 101 подходит для:

- Подшипники шпинделя в текстильных машинах
- Высокоскоростные шпиндели в металлообрабатывающих станках с ЧПУ
- Подшипники вентиляторов

Eurol Spindle Grease PM-2/101 имеет следующие характеристики:

- Dn factor = 1.500.000
- Очень хорошие противоизносные свойства
- Отличная защита от коррозии
- Очень хорошая стойкость к смазочно-охлаждающим жидкостям на водной основе и щелочным очистителям
- Отличная устойчивость к окислению
- Низкий коэффициент трения
- Уменьшает вибрацию
- Уменьшает энергопотребление
- Экономична в использовании



Физические характеристики:

Цвет	Бежевый	
Уровень консистенции по NLGI	2	ASTM D 217
Плотность при 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 1298
Вязкость базового масла	46 cSt	ASTM D 445
Тип базового масла	Синтетическое	
Температура вспышки	150 °C	ASTM D 93
Рабочая температура	-35 - 120 °C	

Greases - S005172
Version 1.0, 09-10-2015

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com